

VARUINFORMATION

Utfärdandedatum: 2003-06-05 av Aprobo ab

1. Namnet på produkten och företaget

Aprobo ab
Norra Mellby 1129
280 10 Sösdala
tel 0451-61197
fax 0451-60141

Handelsnamn:

art SHIPMASTER

Websida: www.aprobo.com

E-post: aprobo@swipnet.se

2. Produktbeskrivning

Massiv stavparkett i marint utförande

| | |
|---------------|---|
| Träslag: | Ek |
| Sortering: | Natur |
| Dimension: | 8x23x160/stav |
| Intarsialist: | Panga Panga |
| Dimension: | 6x6 mm |
| Mönster: | Tegelförband alternativ fallande läggning |
| Ytbehandling: | obehandlat |

3. Sammansättning

| | |
|----------------|------|
| Farliga ämnen: | Inga |
| Andra ämnen: | |

| | |
|------------|---------------|
| Emballage: | Polyetenplast |
|------------|---------------|

4. Montering

Produkten kan limmas mot underlag med på marknaden förenliga produkter, Produkten rekommenderas dock att limmas med art PARKETTLIM vilket är ett elastiskt MS-Polymerlim, vilket ej innehåller lösningsmedel eller vatten, samt medger viss flexibilitet i limförbandet. Se mer information om art PARKETTLIM.

Parketten kan alternativt spikas mot ett spikbart underlag typ plywood. I detta fall skall varje stav spikas.

Parkettstavarna monteras med varannan stav med urfräsning för intarsialist. Golvet installeras i sin helhet innan listen slutligen monteras. Intarsialisten appliceras med trälim (sk vitlim), innan den pressas ner i det urfrästa spåret.

Produkten skall slipas tidigast 2 dygn efter installation.

Valfri ytbehandling kan användas.