

## Aprobo Noma Kombi



Aprobo Noma Kombi består av extruderad oförnätad polyetencellplast med helt slutna celler, laminerad med en speciellt utvecklad 0,025 mm tjock polyetenfolie (HDPE) med ett överlapp på 200mm. Den nyutvecklade fina cellstrukturen ger produkten en unik kompressionstålighet och stegljudsdämpning. Aprobo Noma Kombi används som golvmellanlägg under parkett- och laminatgolv där man vill stomljudsisolera, utjämna ojämnheter, ge ökad komfort samt skydda trägolv mot underliggande byggfukt. Aprobo Noma Kombi installeras med polyetenfolien vänd uppåt mot golvet. Den relativa fuktigheten i betonggolvet måste vara under 90%.

### Produktegenskaper

Ånggenomgångsmotstånd  $> 1,7 \times 10^6$  s/m

Den fina cellstrukturen ger unika produktens egenskaper

Mycket god stegljudsdämpning,  $\Delta L_w$  19 dB, motsvarar stegljudsklass 7

Idealisk för flytande läggning av parkett- och laminatgolv

Har mycket hög kompressionstålighet och återhämtningsförmåga

Åldersbeständighet  $> 50$  år

100% återvinningsbar

Lukt- och dammfritt

Med olika tjocklekar och utföranden är Aprobo Noma Kombi idealisk att använda på betongbjälklag, då en kombination av stegljudsdämpning och ångspärr är nödvändig

Innan läggning ska undergolvet kontrolleras så att det är rent, torrt och jämnt.

Den relativa fuktigheten i betonggolvet måste vara under 90%.

Aprobo Noma Kombi skall installeras med polyetenfolien vänd uppåt mot golvet och med 200mm överlapp. Skarvarna tejpas med fördel.

Vid installation behövs i de flesta fall ingen ytterligare fuktspärr.

## Dimensioner

Typ	Bredd / skum	Bredd / folie	Tjocklek	Längd	Packning enhet
mm		mm		mm	
1000x2mm -	1000	1200	2	15 m	15 m2
1000x2mm -	1000	1200	2	50 m	50 m2
1000x2mm -	1000	1200	2	125 m	125 m2
1000x3mm -	1000	1200	3	15 m	15 m2
1000x3mm -	1000	1200	3	50 m	50 m2
1000x3mm -	1000	1200	3	125 m	125 m2

Kontakta gärna oss om mer information önskas.