

SÄKERHETSBLAD

Utfärdad datum: 2010-05-27 av Aprobo ab

id: AP/5H3990

1. Namnet på produkten och företaget

Aprobo ab
Norra Mellby 1129
280 10 Sösdala
tel 0451-61197
fax 0451-60141

Handelsnamn:
art Minitilja Svartek
(Ingår i art woodcollection)

Websida: www.aprobo.com
E-post: aprobo@swipnet.se

2. Produktbeskrivning

Massiv stavparkett, amoniakrökt

Träslag:	Svartek
Sortering:	Standard
Karaktär	Samsortering innehållande viss variation av ådring och med viss förekomst av ytved och kvist. Behandlingen av eken innebär att staven till stor del genomfärgas brun. Dock kan variationen av mörkhet variera.
Färg:	Brun till mörkbrun
Dimension:	20 x 90 x 650-950 mm.
Ytbehandling:	Obehandlat

Behandlingsform: Stavens bruna färg skapas genom att ekens påverkas av ammoniakånga i slutet system. Genom denna process frigörs garvsyran varpå en mörkbrun effekt skapas genomgående i staven. Eftersom ekens karaktär skiljer sej beroende på var i stocken man tagit ut stavämnet, kan behandlingsmetoden påverka slutresultatet lite olika.

3. Sammansättning

Farliga ämnen:	Ammoniakbehandlingens effekt finns dokumenterad i test utförd av Statens Provningsanstalt (NTBuilt 438:1995)
Andra ämnen:	Ek
Emballage:	Polyetenplast

4. Montering

Produkten kan spikas eller limmas mot underlag med på marknaden förenliga lim produkter. Då staven skall limmas mot underlaget rekommenderas tillhörande Art Parkettlim vilket är ett elastiskt parkettlim (MS-Polymerlim) vilket ej innehåller lösningsmedel eller vatten. Stavparketten skall slipas tidigast 2 dygn efter installation. Vid spikning skall staven spikas mot spikbart underlag typ plywood eller likvärdigt. Varje stav skall spikas Valfri ytbehandling kan användas.

5. Varugaranti

2 års varugaranti enl AMA praxis