

Art Kubb svartek

Art kubb lämpar sig såväl för nybyggnation som renovering. Genom sin moduluppbyggnad skapas en enkel och snabb installation. Kubben finns i 10 mm resp. 18 mm tjocklek. Kubben är monterad på papp alt. nylon nät.

Bedömning total:  **Accepteras**
BVB ID 54038
Version 1
Producent Aprobo AB
Publiceringsdatum: 2014-03-04
BSAB-kod: G - Monteringsfärdiga element
BK04: Massivträelement 10012
Anv.Omr: Inomhus/Utomhus

Bedömningsunderlag
 [Byggvarudeklaration](#)
 [Säkerhetsdatablad](#)

| Innehåll | | | |
|--|-------|------------|----------|
| Ämne | Mängd | CAS | R-fras |
| Polyamide 6, PA6, Grilon, Nylon 6, Caprolactam polymer, Poly [imino(1-oxo-1,6- hexanediy)] | <0,1% | 25038-54-4 | |
| Acetamide | <0,1% | 60-35-5 | 40 |
| Ättiksyra...% (Etansyra , E 260) | <0,1% | 64-19-7 | 10 35 |
| Massiv ek | 98,8% | 99999999 | |

Adress

Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post

info@byggvarubedomningen.se

Bedömning

Information

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

0. Innehållsdeklaration

- ▶ 0.1 Dokumentation: Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

1. Ingående material och råvaror

- ▶ Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis
- ▶ Uppgifter om råvaror saknas
- ▶ Träråvara från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

2. Tillverkning av varan

- ▶ Uppgifter om emissioner till luft mark eller vatten saknas
- ▶ Uppgifter om återvinning av restprodukter redovisas delvis

3. Transporter och emballage

- ▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

5. Bruksskedet

- ▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

6. Avfall och rivning

- ▶ Produkten är ej förberedd för demontering / isärtagning
- ▶ Återanvändning är ej möjlig för mer än 50 % av produkten
- ▶ Energiåtervinning är möjlig för mer än 50 % av varan

8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ▶ Uppgifter om produktens emissioner av VOC finns

Adress

Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post

info@byggvarubedomningen.se