

S Ä K E R H E T S B L A D

Utfärdandedatum: 2001-10-10 av Aprobo ab, senaste ändring 2011-02-01

id:AP/3A0005 / 3A0004

1. Namnet på produkten och företaget

Aprobo ab
Norra Mellby 1129
280 10 Sösdala
tel 0451-61197
fax 0451-60141

Handelsnamn:
art INDUSTRI
(Ingår i art woodcollection)

Websida: www.aprobo.com
E-post: aprobo@swipnet.se

2. Produktbeskrivning

Massiv parkett i mosaikutförande med staven monterad på högkant.

Träslag:	Ek
Sortering:	Standard
Karaktär:	Stavens synliga yta är liten varpå tydlig färgvariation kan förekomma Viss förekomst av kvist. Ytved förekommer.
Dimension:	8x23x160/stav, (art.nr: 3A0005) monteringsenhet: 320 x 160 mm som standard.
Alternativ dimension:	10x8x160 mm (art.nr: 3A0004)
Mönster:	Industri (stav monterad på högkant)
Ytbehandling:	obehandlat

3. Sammansättning

Farliga ämnen:	Inga
Andra ämnen:	Ek
Montering:	Stavarna sätten sammanmonterade med tejprensa.
Emballage:	Polyethenefolie runt pall.

4. Montering

Produkten skall limmas mot underlag med på marknaden förenliga lim produkter.
Då staven skall limmas mot underlaget rekommenderas tillhörande Art Parkettlim vilket är ett elastiskt parkettlim (MS-Polymerlim) vilket ej innehåller lösningsmedel eller vatten.
Parketten skall torka i minst 2 dygn innan slipning utförs. Parketten skall fillerspacklas före sista finslipning.

Valfri ytbehandling kan användas. Dock rekommenderas oljning. Lack fungerar men det stora antalet skarvar kan ge ofördelaktigt utseende vid rörelser.

Klimatet vid läggning såväl som drift rekommenderas till 20 greder +-2 samt LF mellan 30-60%.
Se vidare information i våran läggningssanvisning

5. Varugaranti

2 års varugaranti enl AMA praxis