

SÄKERHETSDATABLAD

Utfärdandedatum: 2001-10-10 av Aprobo AB, senaste ändring 2017-02-13 id: AP/00001H

1. Namnet på produkten och företaget

Produktbeteckning Art Mosaik, Art Basparkett och Art Kubbsmosaik (ej mönster)
Mönster Ruta, Engelskt, Fiskben, Parallell
Träslag Ek

Användningsområde Art Mosaik bygger på små stavar som monteras samman i en modul i varierande mönster och lämpar sig för såväl nybyggnation som renovering på grund av sin låga bygghöjd. Genom sin moduluppbyggnad skapas en enkel och snabb installation. Det finns dessutom ett stort urval av träslag och sorteringsgrader.

Företag Aprobo AB
Fabriksgatan 15
280 10 Sösdala
Sverige
Telefonnummer: 0451-611 97
Hemsida: www.aprobo.com
E-post: info@aprobo.com

Nödnummer 112

2. Farliga egenskaper

Produkten är inte klassificerad som farlig i enlighet med förordning EG 1272/2008.

3. Sammansättning

Andra ämnen: Ek
Monteringsnät: Viskosgarn
Emballage: Polyetenfolie

Material	Ämnen	Vikt (%)	CAS-nr
Ek		97,6%	Övrigt, naturmaterial
Viskogarn (monteringsnät)		1,7%	
PVAc binder (heatsealad)	Polyvinylacetat	0,7%	9003-20-7

4. Första hjälpen

Inga särskilda åtgärder krävs

5. Åtgärd vid brand

Lämpliga släckningsmedel: Vatten, skum, pulver eller koldioxid (CO²)

6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp

Åtgärder vid läckage och spill: Inga farorisker. Inga särskilda åtgärder behöver vidtas.

7. Hantering och lagring

Lagring: Innanläggning påbörjas är det viktigt att korrekt inomhusklimat råder. Temperaturen bör vara 18-22° C och den relativa luftfuktigheten bör alltid ligga på 35-65% RF. Detta klimat

skall även råda då golvet är i drift. Art Mosaik ska innan montering även acklimatiseras i minst en vecka i det rum där produkten ska användas.

8. Personlig skyddsutrustning

Ingen särskild utrustning är nödvändig som personligt skydd vid arbete med produkten.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Massiv parkett i mosaikutförande

Träslag: Ek

Mönster: Ruta, Engelskt mönster, Fiskben, Parallell,

Sortering: Prime, Natur alternativt Rustik

Karaktär gällande Natursortering: Generellt sett en fin och jämn kvalitet. Inslag av mindre kvistar förekommer. För övrigt fri från ytved.

Dimension: Stavens storlek är 8x23x160 mm.

Ytbehandling: Obehandlad

Basparkett:

Dimension: 10x50x250 mm, levereras i moduler på nät

Sortering: Prime, Natur

Ytbehandling: Obehandlad

Kubbmosaik:

Dimension: 10/18x23x69 mm, modulmått: 140*558 mm

Sortering: Standard

Ytbehandling: Obehandlad

10. Stabilitet och reaktivitet

Ej aktuellt

11. Toxikologisk information

Ej aktuellt

12. Ekologisk information

Ej aktuellt

13. Avfallshantering

Företaget är anslutet i REPA.

14. Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods.

15. Gällande föreskrifter

Ingen klassificering eller märkning krävs.

16. Övrig information

Montering:

Produkten skall limmas mot underlag med på marknaden förenliga lim produkter. Då staven skall limmas mot underlaget rekommenderas tillhörande Art Parkettlim vilket är ett elastiskt parkettlim (MS-Polymerlim) som inte innehåller lösningsmedel eller vatten. Stavparketten skall slipas tidigast 2 dygn efter installation. Valfri ytbehandling kan användas.

Varugaranti:

2 års varugaranti enligt AMA praxis