

S Ä K E R H E T S B L A D

Utfärdandedatum: 2003-06-05 av Aprobo ab, senaste ändring 2009-02-16

id: AP/4A0000

1. Namnet på produkten och företaget

Aprobo ab
Norra Mellby 1129
280 10 Sösdala
tel 0451-61197
fax 0451-60141

Handelsnamn:

art SHIPMASTER

(Ingår i art woodcollection)

Websida: www.aprobo.com
E-post: aprobo@swipnet.se

2. Produktbeskrivning

Massiv stavparkett i marint utförande

Träslag:	Ek
Sortering:	Natur som standard men även prime och rustik sortering kan erbjudas.
Karaktär:	Natursorteringen är generellt sett en fin och jämn kvalitet men med något livligare ådring och färg jämfört med Prime sorteringen. Inslag av enstaka små kvistar kan förekomma. För övrigt fri från ytved.
Dimension:	16x68x408 mm som standard men kan även fås i andra dimensioner
Intarsialist:	Panga Panga som standard men andra träslag kan erbjudas. Se information under Art woodcollection
Dimension:	Intarsialist 6x6 mm
Mönster:	Tegelförband alternativ fallande läggning
Ytbehandling:	obehandlat

3. Sammansättning

Farliga ämnen:	Inga
Andra ämnen:	Ek samt Panga Panga, se info ovan.
Emballage:	Polyetenplast

4. Montering

Produkten kan spikas eller limmas mot underlag med på marknaden förenliga lim produkter. Då staven skall limmas mot underlaget rekommenderas tillhörande Art Parkettlim vilket är ett elastiskt parkettlim (MS-Polymerlim) vilket ej innehåller lösningsmedel eller vatten. Stavparketten skall slipas tidigast 2 dygn efter installation. Vid spikning skall staven spikas mot spikbart underlag typ plywood eller likvärdigt. Varje stav skall spikas.

Parkettstavarna monteras med varannan stav med urfräsning för intarsialist. Golvet installeras i sin helhet innan intarsialisten slutligen monteras. Intarsialisten appliceras med trälim (sk vitlim), innan den pressas ner i det urfrästa spåret. Valfri ytbehandling kan användas.

5. Varugaranti

2 års varugaranti enl AMA praxis