

S Ä K E R H E T S B L A D

Utfärdandedatum: 2003-08-01 av Aprobo ab, senaste ändring 2009-02-16

AP/1A1000

1. Namnet på produkten och företaget

Aprobo ab
Norra Mellby 1129
280 10 Sösdala
tel 0451-61197
fax 0451-60141

Handelsnamn:

art STAVPARKETT

(Ingår i art woodcollection)

Websida: www.aprobo.com

E-post: aprobo@swipnet.se

2. Produktbeskrivning

Massiv stavparkett

Träslag:	Ek
Sortering:	Prime (motsvarar vår förstasortering)
Karaktär:	Generellt sett jämn ådring och färg samt helt fri från ytved. Enstaka mycket små kvistar kan förekomma men i mycket ringa omfattning.
Dimensioner:	16x68x204, 272, 340, 408 samt 612 mm som standard
Not/spont:	4 sidor
Mönsterflexibilitet:	Staven levereras 50% höger- 50% vänster-stav per paket
Ytbehandling:	obehandlat

3. Sammansättning

Farliga ämnen:	Inga
Andra ämnen:	Ek
Emballage:	Polyetenplast

4. Montering

Produkten kan spikas eller limmas mot underlag med på marknaden förenliga lim produkter.
Då staven skall limmas mot underlaget rekommenderas tillhörande Art Parkettlim vilket är ett elastiskt parkettlim (MS-Polymerlim) vilket ej innehåller lösningsmedel eller vatten.
Stavparketten skall slipas tidigast 2 dygn efter installation.
Vid spikning skall staven spikas mot spikbart underlag typ plywood eller likvärdigt. Varje stav skall spikas.
Valfri ytbehandling kan användas.

5. Varugaranti

2 års varugaranti enl AMA praxis

SÄKERHETSBLAD

Utfärdandedatum: 2003-08-01 av Aprobo ab, senaste ändring 2009-02-16

id:AP/1A2000

1. Namnet på produkten och företaget

Aprobo ab
Norra Mellby 1129
280 10 Sösdala
tel 0451-61197
fax 0451-60141

Handelsnamn:
art STAVPARKETT
(Ingår i art woodcollection)

Websida: www.aprobo.com

E-post: aprobo@swipnet.se

2. Produktbeskrivning

Massiv stavparkett

Träslag:	Ek
Sortering:	Natur (motsvarar vår andra sortering)
Karaktär:	Generellt sett en fin och jämn kvalitet men med något livligare ådring och färg jämfört med Prime sorteringen. Inslag av enstaka små kvistar kan förekomma. För övrigt fri från ytved.
Dimensioner:	16x68x204, 272, 340, 408 samt 612 mm som standard
Not/spont:	4 sidor
Mönsterflexibilitet:	Staven levereras 50% höger- 50% vänster-stav per paket
Ytbehandling:	obehandlat

3. Sammansättning

Farliga ämnen:	Inga
Andra ämnen:	Ek
Emballage:	Polyetenplast

4. Montering

Produkten kan spikas eller limmas mot underlag med på marknaden förenliga lim produkter. Då staven skall limmas mot underlaget rekommenderas tillhörande Art Parkettlim vilket är ett elastiskt parkettlim (MS-Polymerlim) vilket ej innehåller lösningsmedel eller vatten. Stavparketten skall slipas tidigast 2 dygn efter installation. Vid spikning skall staven spikas mot spikbart underlag typ plywood eller likvärdigt. Varje stav skall spikas Valfri ytbehandling kan användas.

5. Varugaranti

2 års varugaranti enl AMA praxis

SÄKERHETSBLAD

Utfärdad datum: 2003-08-01 av Aprobo ab, senaste ändring 2009-02-16

id:AP/1A3000

1. Namnet på produkten och företaget

Aprobo ab
Norra Mellby 1129
280 10 Sösdala
tel 0451-61197
fax 0451-60141

Handelsnamn:
art STAVPARKETT
(Ingår i art woodcollection)

Websida: www.aprobo.com

E-post: aprobo@swipnet.se

2. Produktbeskrivning

Massiv stavparkett

Träslag:	Ek
Sortering:	Rustik (motsvarar vår tredje sortering)
Karaktär:	Livlig ådring och färg med förekomst av ytved och kvist
Dimensioner:	16x68x272, 340, 408 mm som standard
Not/spont:	4 sidor
Mönsterflexibilitet:	Staven levereras 50% höger- 50% vänster-stav per paket
Ytbehandling:	obehandlat

3. Sammansättning

Farliga ämnen:	Inga
Andra ämnen:	Ek
Emballage:	Polyetenplast

4. Montering

Produkten kan spikas eller limmas mot underlag med på marknaden förenliga lim produkter.
Då staven skall limmas mot underlaget rekommenderas tillhörande Art Parkettlim vilket är ett elastiskt parkettlim (MS-Polymerlim) vilket ej innehåller lösningsmedel eller vatten.
Stavparketten skall slipas tidigast 2 dygn efter installation.
Vid spikning skall staven spikas mot spikbart underlag typ plywood eller likvärdigt. Varje stav skall spikas
Valfri ytbehandling kan användas.

5. Varugaranti

2 års varugaranti enl AMA praxis