

SÄKERHETSDATABLAD

Utfärdningsdatum: 2001-10-10 av Aprobo AB, senaste ändring 2017-01-26

id: AP/1A0408-1A3999

1. Namnet på produkten och företaget

Produktbeteckning

Art Stavparkett, Ek

Användningsområde

Art Stavparkett består av massiva stavar för fallande eller mönsterläggning. Produkten lämpar sig för såväl nybyggnation som renovering och tillverkas i fem olika standardlängder som tillsammans kan kombineras till flera mönster.

Företag

Aprobo AB

Fabriksgatan 15
280 10 Sösdala
Sverige
Telefonnummer: 0451-611 97
Hemsida: www.aprobo.com
E-post: info@aprobo.com

Nödnummer

112

2. Farliga egenskaper

Produkten är inte klassificerad som farlig i enlighet med förordning EG 1272/2008.

3. Sammansättning

Farliga ämnen: Inga

Andra ämnen: Ek

Emballage: Polyetenfolie

Material	Ämnen	Vikt (%)	CAS-nr
Ek		100 %	Övrigt, naturmaterial

4. Första hjälpen

Inga särskilda åtgärder krävs

5. Åtgärd vid brand

Lämpliga släckningsmedel: Vatten, skum, pulver eller koldioxid (CO²)

6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp

Åtgärder vid läckage och spill: Inga farorisker. Inga särskilda åtgärder behöver vidtas.

7. Hantering och lagring

Lagring: Parkettstaven skall förvaras oöppnade till dess läggning skall påbörjas. Vidare skall staven förvaras i inomhusklimat med ca 20° C ± 2 ° C samt luftfuktighet på ca 45% ± 5%. Art Stavparkett ska acklimatiseras i öppnat emballage i det rum där produkten ska monteras i minst 48 timmar eller tills produktens temperatur motsvarar temperaturen i rummet, vilket kan vara längre än 48 timmar.

8. Personlig skyddsutrustning

Ingen särskild utrustning är nödvändig som personligt skydd vid arbete med produkten.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Massiv stavparkett

Träslag: Ek (europeisk)

Mönster: Staven levereras i 50 % högerstav och 50 % vänster-stav per paket

Sortering: Prime, Natur eller Rustik

Karaktär: Generellt sett en jämn ådring och färg samt helt fri från ytved. Enstaka mycket små kvistar kan förekomma, men i liten omfattning.

Dimension: Stavens storlek är 16x68x204, 272, 340, 408 eller 612 mm som standard

Utförande: Produkten har not och spont på fyra sidor. Staven tillverkas i både höger och vänster utförande för att möjliggöra mönsterläggning.

Ytbehandling: Obehandlat

Torkning: Anpassade till Skandinaviska förhållande.

Applicering: I första hand limning med art parkettlim alternativt spikning

Emballage: Krymplastade buntar med buntband. ca 1m²/bunt (1.67m²/ bunt-612mm).

10. Stabilitet och reaktivitet

Ej aktuellt

11. Toxikologisk information

Ej aktuellt

12. Ekologisk information

Ej aktuellt

13. Avfallshantering

Företaget är anslutet i REPA.

14. Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods.

15. Gällande föreskrifter

Ingen klassificering eller märkning krävs.

16. Övrig information

Montering:

Produkten kan spikas eller limmas mot underlag med på marknaden förenliga lim produkter.

Då staven skall limmas mot underlaget rekommenderas tillhörande Art Parkettlim vilket är ett elastiskt parkettlim (MS-Polymerlim) vilket inte innehåller lösningsmedel eller vatten.

Stavparketten skall slipas tidigast 2 dygn efter installation.

Vid spikning skall staven spikas mot spikbart underlag typ plywood eller likvärdigt. Varje stav skall spikas.

Valfri ytbehandling kan användas.

Varugaranti:

2 års varugaranti enligt AMA praxis