

SÄKERHETSBLAD

Utfärdningsdatum: 2004-09-20 av Aprobo ab, senaste ändring 2010-04-21

id: AP/5A1100

1. Namnet på produkten och företaget

Aprobo ab
Norra Mellby 1129
280 10 Sösdala
tel 0451-61197
fax 0451-60141

Handelsnamn:
art Tilja
(Ingår i art woodcollection)

Websida: www.aprobo.com
E-post: aprobo@swipnet.se

2. Produktbeskrivning

Massiv tilja

Träslag:	Ek (amerikansk)
Sortering:	Prime
Karaktär:	Generellt sett en fin kvalitet med mycket liten förekomst av kvist och då i liten storlek. Ingen förekomst av vityta. Ådringen är relativt lugn och jämn färg.
Dimensioner:	Standard 20 x 100 - 150 x fallande längder. I fallande längder mellan ca 1.2-3 m, med ca 10 % i kortare längder
Alternativa dimensioner:	Specialdimensioner kan erbjudas
Not/spont:	4 sidor
Ytbehandling:	obehandlat

3. Sammansättning

Farliga ämnen:	Inga
Andra ämnen:	Ek
Emballage:	Polyetenplast

4. Montering

Produkten rekommenderas att skruvas mot underlag. Underlagets beskaffenhet måste vara anpassat för skruvning. Tiljan kan även limmas mot underlaget. Då tiljan skall limmas mot underlaget rekommenderas tillhörande Art Parkettlim vilket är ett elastiskt parkettlim (MS-Polymerlim) vilket ej innehåller lösningsmedel eller vatten. Tiljan skall slipas efter installation.

Då limning används som applicerings sätt skall slipning ske tidigast 2 dygn efter installation.

Valfri ytbehandling kan användas.

5. Varugaranti

2 års varugaranti enl AMA praxis