

## SÄKERHETSBLAD

Utfärdningsdatum: 2004-09-20 av Aprobo ab, senaste ändring 2009-02-16

AP/5A0000

### 1. Namnet på produkten och företaget

Aprobo ab  
Norra Mellby 1129  
280 10 Sösdala  
tel 0451-61197  
fax 0451-60141

Handelsnamn:

**art** Tilja

( Ingår i art woodcollection )

Websida: [www.aprobo.com](http://www.aprobo.com)

E-post: [aprobo@swipnet.se](mailto:aprobo@swipnet.se)

### 2. Produktbeskrivning

Massiv tilja

Träslag:	Ek ( europeisk )
Sortering:	Rustik
Karaktär:	Livlig färgvariation med förekomst av både kärna och ytved. Kvist förekommer både frisk och hålad, dock ej genomgående. Hålad kvist kan fås spacklad.
Dimensioner:	Standard 20 x 130 x fallande längder. I fallande längder mellan 1.5-2.4 m, med ca 5 % i kortare längder
Alternativa dimensioner:	20 x 100 samt 20 x 150 mm alternativt 14 x 130 x fallande längder. Även special dimensioner kan erbjudas.
Fuktkvot:	Din norm 8-10% (med standardavvikelse)
Not/spont:	4 sidor
Ytbehandling:	obehandlat

### 3. Sammansättning

Farliga ämnen:	Inga
Andra ämnen:	Ek
Emballage:	Polyetenplast

### 4. Montering

Produkten rekommenderas att skruvas mot underlag. Underlagets beskaffenhet måste vara anpassat för skruvning. Tiljan kan även limmas mot underlaget. Då tiljan skall limmas mot underlaget rekommenderas tillhörande Art Parkettlim vilket är ett elastiskt parkettlim ( MS-Polymerlim ) vilket ej innehåller lösningsmedel eller vatten. Tiljan skall slipas efter installation.

Då limning används som appliceringssätt skall slipning ske tidigast 2 dygn efter installation.

Valfri ytbehandling kan användas.

### 5. Varugaranti

2 års varugaranti enl AMA praxis