

SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdningsdatum: 2012-10-25 av Aprobo AB

id: AP/5A1150

1. Namnet på produkten och företaget

Produktbeteckning	Eco Tilja
Användningsområde	Kontor/kontorslandskap, hotell, skolor, trappor, butiker och övriga miljöer där det ställs höga krav på slitstyrka, underhåll och miljö.
Företag	Aprobo AB Norra Mellby 1129 280 10 Sösdala Sverige tel 0451-611 97 fax 0451-601 41 hemsida: www.aprobo.com e-post: aprobo@swipnet.com
Nödnummer	112

2. Farliga egenskaper

Ej aktuellt

3. Sammansättning

Träslag: Ek (europeisk)

4. Första hjälpen

Ej aktuellt

5. Åtgärd vid brand

Ej aktuellt

6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp

Ej aktuellt

7. Hantering och lagring

Lagras i minimum 10 grader. RF(relativ fuktkvot) 30-60%.

Produkten rekommenderas att hellimmas mot underlaget med art Parkettlim (elastiskt MS polymerlim), alternativt läggas som en flytande konstruktion.

8. Personlig skyddsutrustning

Ej aktuellt

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Sortering: Samsortering prime/natur. Finns även i rustik sortering.
Karaktär: Homogen 3-skiktslimmad slipad ekplanka.
Dimensioner: Standard 15 * 150 * 1890/1900mm. Förpackas i 8 hela längder, varav 2st i dellängder. 2,28 m²/pkt.
Not/spont: 4 fasade sidor
Ytbehandling: Obehandlad

10. Stabilitet och reaktivitet

Ej aktuellt

11. Toxikologisk information

Ej aktuellt

12. Ekologisk information

Ej aktuellt

13. Avfallshantering

Aprobo är anslutet i REPA.

14. Transportinformation

Ej aktuellt

15. Gällande föreskrifter

Ej aktuellt

16. Övrig information

Ej aktuellt