

SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdningsdatum: 2012-10-25, ändrad: 2013-01-16 av Aprobo AB id: AP/000508

1. Namnet på produkten och företaget

Produktbeteckning Zealand Zeco 200 / Tiles

Användningsområde Ribbvävd textilplatta för kontor/kontorslandskap, hotell, skolor, trappor, butiker och övriga miljöer där det ställs höga krav på slitstyrka, underhåll och miljö.

Företag Aprobo AB
Norra Mellby 1129
280 10 Sösdala
Sverige
tel 0451-611 97
fax 0451-601 41
hemsida: www.aprobo.com
e-post: aprobo@swipnet.com

Nödnummer 112

2. Farliga egenskaper

Ej aktuellt

3. Sammansättning

	Material	Gram av totalvikt/ m ²	% av totalvikt/m ²
Garn	Econyl (återvunnen polyamid)	Ca 560 g	12,50%
Varp	Bomull/Polyester	Ca 80 g	2,00%
Verft	Polyester	Ca 160 g	3,50%
Baksida	Latex	Ca 600 g	13,00%
	Bitumen	Ca 3000 g	67,00%
	Polypropylene (återvunnen)	Ca 120 g	2,00%

4. Första hjälpen

Ej aktuellt

5. Åtgärd vid brand

Ej aktuellt

6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp

Ej aktuellt

7. Hantering och lagring

Zealand Tiles 200 tål kall lagring, dock bör luftfuktigheten vara stabil och max 65%.
Produkten bör aklimatiseras till den temperatur där mattan ska läggas i cirka 24 timmar.

8. Personlig skyddsutrustning

Ej aktuellt

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form:	Plattor
Mått:	50*50 cm
Antal öglor:	ca 160.000/m ²
Garnvikt:	ca 560g/m ²
Garnhöjd:	ca 2 mm
Total vikt:	4500 g/m ²

10. Stabilitet och reaktivitet

Ej aktuellt

11. Toxikologisk information

Ej aktuellt

12. Ekologisk information

Ej aktuellt

13. Avfallshantering

Aprobo är anslutet i REPA.

14. Transportinformation

Ej aktuellt

15. Gällande föreskrifter

Klassifikation:	EN1307 klass 33
Brandklassning:	Cfl-s1
Antistatiska egenskaper:	<2 kV permanent
Värmemotstånd:	ca 0,07 m ² /kW

Fabrik certifierade enligt ”The Indoor Climate Label”.

16. Övrig information

Ej aktuellt