

SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdningsdatum: 2012-06-28 av Aprobo AB

id:AP/000501

1. Namnet på produkten och företaget

Produktbeteckning	Zealand Tiles 680
Användningsområde	Tuftad textilmatta
Företag	Aprobo AB Norra Mellby 1129 280 10 Sösdala Sverige tel 0451-611 97 fax 0451-601 41 hemsida: www.aprobo.com e-post: aprobo@swipnet.com
Nödnummer	112

2. Farliga egenskaper

Ej aktuellt

3. Sammansättning

Garn: 100% Econyl (100% återvunnen polyamid)
Varp: 70% Polyester, 30% Bomull
Verft: 100% Polypropylene

Baksida: Filt (polyester) alternativt Bitumen.

4. Första hjälpen

Ej aktuellt

5. Åtgärd vid brand

Ej aktuellt

6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp

Ej aktuellt

7. Hantering och lagring

Zealand Tiles tål kall lagring, dock bör luftfuktigheten vara stabil och max 65%.
Produkten bör aklimatiseras till den temperatur där mattan ska läggas i cirka 24 timmar.

8. Personlig skyddsutrustning

Ej aktuellt

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: Plattor
Dimension: ca 50 * 50 cm
Antal öglor: ca 189120/m²
Garnvikt: ca 680 g/m²
Garnhöjd: ca 3,0 mm
Total vikt: 4580 g/m²
Total tjocklek: ca 6,5 mm

10. Stabilitet och reaktivitet

Ej aktuellt

11. Toxikologisk information

Ej aktuellt

12. Ekologisk information

Ej aktuellt

13. Avfallshantering

Aprobo är anslutet i REPA.

14. Transportinformation

Ej aktuellt

15. Gällande föreskrifter

Brandklassning: Bfl-s1
Antistatiska egenskaper: <2 kV permanent
Värmemotstånd: ca 0,043 m²/kW
Stegljud: ca 24 dB
Ljudabsorption: ca 0,15 (1000 Hz)

Zealand Tiles är certifierad enligt GUT.

16. Övrig information

Ej aktuellt