

# SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdningsdatum: 2012-10-25, ändrad: 2013-01-16 av Aprobo AB id: AP/000504

## 1. Namnet på produkten och företaget

Produktbeteckning Zealand Primera

Användningsområde Kontor/kontorslandskap, hotell, skolor, trappor, butiker och övriga miljöer där det ställs höga krav på slitstyrka, underhåll och miljö.

Företag Aprobo AB  
Norra Mellby 1129  
280 10 Sösdala  
Sverige  
tel 0451-611 97  
fax 0451-601 41  
hemsida: [www.aprobo.com](http://www.aprobo.com)  
e-post: [aprobo@swipnet.com](mailto:aprobo@swipnet.com)

Nödnummer 112

## 2. Farliga egenskaper

Ej aktuellt

## 3. Sammansättning

	Material		Gram av totalvikt/m <sup>2</sup>	% av totalvikt/m <sup>2</sup>
<b>Garn</b>	PA6 färgat garn	Polyamid (PA) 70%	ca 650g	15,00%
		Polyester (PES) 30%	ca 100 g	2,00%
<b>Baksida</b>	Bitumen		ca 3000 g	67,00%
	Latex		ca 600 g	13,00%
	Polypropylene		ca 120 g	3,00%

## 4. Första hjälpen

Ej aktuellt

## 5. Åtgärd vid brand

Ej aktuellt

## 6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp

Ej aktuellt

## 7. Hantering och lagring

Zealand Primera tål kall lagring, dock bör luftfuktigheten vara stabil och max 65%.  
Produkten bör aklimatiseras till den temperatur där mattan ska läggas i cirka 24 timmar.

## 8. Personlig skyddsutrustning

Ej aktuellt

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form:	Plattor
Mått:	50*50 cm
Antal öglor:	ca 117.000/m <sup>2</sup>
Garnvikt:	ca 520g/m <sup>2</sup>
Garnhöjd:	ca 3,5 mm
Total vikt:	4200 g/m <sup>2</sup>
Total tjocklek:	7,2 mm

## 10. Stabilitet och reaktivitet

Ej aktuellt

## 11. Toxikologisk information

Ej aktuellt

## 12. Ekologisk information

Ej aktuellt

## 13. Avfallshantering

Aprobo är anslutet i REPA.

## 14. Transportinformation

Ej aktuellt

## 15. Gällande föreskrifter

Brandklassning:	Bfl-s1
Antistatiska egenskaper:	<2 kV permanent
Värmemotstånd:	ca 0,047 m <sup>2</sup> /kW
Stegljud:	ca 23 dB

Fabrik certifierade enligt ”The Indoor Climate Label”.

## 16. Övrig information

Ej aktuellt