

SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdandedatum: 2012-10-25, ändrad: 2013-01-16 av Aprobo AB id: AP/000502

1. Namnet på produkten och företaget

| | |
|-------------------|--|
| Produktbeteckning | Zealand Eco Touch |
| Användningsområde | Kontor/kontorslandskap, hotell, skolor, trappor, butiker och övriga miljöer där det ställs höga krav på slitstyrka, underhåll och miljö. |
| Företag | Aprobo AB Norra Mellby 1129 280 10 Sösdala Sverige tel 0451-611 97 fax 0451-601 41 hemsida: www.aprobo.com e-post: aprobo@swipnet.com |
| Nödnummer | 112 |

2. Farliga egenskaper

Ej aktuellt

3. Sammansättning

| | Material | | Gram av totalvikt/m ² | % av totalvikt/m ² |
|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Garn | PA6 färgat garn | Econyl (återvunnen polyamid) 70% | ca 650g | 15,00% |
| | | Polyester (PES) 30% | ca 100 g | 2,00% |
| Baksida | Bitumen | | ca 3000 g | 67,00% |
| | Latex | | ca 600 g | 13,00% |
| | Polypropylene | | ca 120 g | 3,00% |

4. Första hjälpen

Ej aktuellt

5. Åtgärd vid brand

Ej aktuellt

6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp

Ej aktuellt

7. Hantering och lagring

Zealand Eco Touch tål kall lagring, dock bör luftfuktigheten vara stabil och max 65%.
Produkten bör aklimatiseras till den temperatur där mattan ska läggas i cirka 24 timmar.

8. Personlig skyddsutrustning

Ej aktuellt

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Form: | Plattor |
| Mått: | 50*50 cm |
| Antal öglor: | ca 252 800/m ² |
| Garnvikt: | ca 700g/m ² |
| Garnhöjd: | ca 3,0 mm |
| Total vikt: | 4500 g/m ² |
| Total tjocklek: | 5,5 mm |

10. Stabilitet och reaktivitet

Ej aktuellt

11. Toxikologisk information

Ej aktuellt

12. Ekologisk information

Ej aktuellt

13. Avfallshantering

Aprobo är anslutet i REPA.

14. Transportinformation

Ej aktuellt

15. Gällande föreskrifter

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Brandklassning: | Bfl-s1 |
| Antistatiska egenskaper: | <2 kV permanent |
| Värmemotstånd: | ca 0,047 m ² /kW |
| Stegljud: | ca 23 dB |

Fabrik certifierade enligt ”The Indoor Climate Label”.

16. Övrig information

Ej aktuellt