

## SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdandedatum: 2012-06-28 av Aprobo AB

id: AP/000512-13

### 1. Namnet på produkten och företaget

Produktbeteckning Zealand Weave 300 och 390

Användningsområde Ribbvävd textilmatta

Företag Aprobo AB  
Norra Mellby 1129  
280 10 Sösdala  
Sverige  
tel 0451-611 97  
fax 0451-601 41  
hemsida: [www.aprobo.com](http://www.aprobo.com)  
e-post: [aprobo@swipnet.com](mailto:aprobo@swipnet.com)

Nödnummer 112

### 2. Farliga egenskaper

Ej aktuellt

### 3. Sammansättning

Garn: 100% Polyamid  
Varp: 70% Polyester, 30% Bomull  
Verft: 100% Polypropylene

Baksida: Skum (Latex) alternativt Textil (actionback/polypropylene)

### 4. Första hjälpen

Ej aktuellt

### 5. Åtgärd vid brand

Ej aktuellt

### 6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp

Ej aktuellt

### 7. Hantering och lagring

Zealand Weave tål kall lagring, dock bör luftfuktigheten vara stabil och max 65%.  
Produkten bör aklimatiseras till den temperatur där mattan ska läggas i cirka 24 timmar.

## 8. Personlig skyddsutrustning

Ej aktuellt

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: Platt mattform  
Rullbredd: 400 cm  
Antal öglor: ca 136.000/m<sup>2</sup>  
Garnvikt: ca 700g/m<sup>2</sup>  
Garnhöjd: ca 2 mm  
Total vikt: 2400-2450 g/m<sup>2</sup>  
Total tjocklek: 4 mm

## 10. Stabilitet och reaktivitet

Ej aktuellt

## 11. Toxikologisk information

Ej aktuellt

## 12. Ekologisk information

Ej aktuellt

## 13. Avfallshantering

Aprobo är anslutet i REPA.

## 14. Transportinformation

Ej aktuellt

## 15. Gällande föreskrifter

Brandklassning: Cfl-s1  
Antistatiska egenskaper: <2 kV permanent  
Värmemotstånd: ca 0,07 m<sup>2</sup>/kW  
Stegljud: ca 17-18 dB

Fabrik certifierade enligt ”The Indoor Climate Label”.

Zealand Weave är godkänd för Green Label och LEED enligt av fabrik utförda VOC emissionstester.

## 16. Övrig information

Ej aktuellt